

[www.shenairco.com](http://www.shenairco.com) [info@shenairco.com](mailto:info@shenairco.com) [shenairco@yahoo.com](mailto:shenairco@yahoo.com)

## ***Konvekta FK 1500/1510/1520*** ***Най-малкият размер***



Таванен кондензатор



Изпарител

### **Получавате :**

- Разработка с дълъг живот на експлоатация
- Висококачествени компоненти
- Висока охлаждаща мощност
- Задвижване от двигателя
- Поддържане на постоянна температура
- Въздушна циркулация с различна скорост
- Дистанционно управление чрез въздушен термостат от шофьорската кабина
- Здравина и надеждност
- Лесно управление
- Ниска консумация на гориво
- Устойчивост на корозия и ниско ниво на шум
- Удобен за работа

### **Опции за серия FK 1500**

- Размразяване чрез горещ газ
- Отопляване чрез горещ газ

Различните възможности на сплит комплектите ( състоящи се от външно и вътрешно тяло ) от тази серия на Konvekta за малки превозни средства ( пикапи и микробуси до 8 куб.м.) със термоизолация посреща всички клиентски изисквания. Дали със елегантния таванен кондензер (FK 1520), кондензер монтиран пред водния радиатор (FK 1500) или дискретния подов кондензер ( монтира се под шасито) (FK 1510).

FK 1500 е перфектния хладилен агрегат за транспортиране на свежа храна. Също така като допълнителен вариант има възможност за външно захранване независимо от двигателя.



**“ ШЕН КОМПАНИЯ ” ООД**  
 гр.София 1225 ул. “ Петър Б. Величков “ № 57  
 Телефон / факс 02 / 839-25-27  
 GSM 0888 / 571-591 0887 / 248-128 0878 / 571-592

[www.shenairco.com](http://www.shenairco.com) [info@shenairco.com](mailto:info@shenairco.com) [shenairco@yahoo.com](mailto:shenairco@yahoo.com)

## Технически характеристики

Описание:	FK 1500
Капацитет на охлаждане от двигателя (+6 °C*/+30 °C**) [Ват]:	1.810
Капацитет на охлаждане от двигателя (+0 °C*/+30 °C**) [Ват]:	1.510
Капацитет на охлаждане от стационарно охлаждане (+0 °C*/+30 °C**) [Ват]:	900
Изпарител въздушен капацитет [м³/ч]:	800
Консумация на ток 12V [A]:	7,5
Тегло на комплекта за двигателя [кг]:	23
Тегло на комплекта за стационарно охлаждане [кг]:	-
Хладилен агент	R134a
Размери на изпарителя Д/Ш/В [мм]:	586 x 592 x 187
забележка:	-
*Вътрешна температура **Външна температура	

Описание:	FK 1510
Капацитет на охлаждане от двигателя (+6 °C*/+30 °C**) [Ват]:	1.810
Капацитет на охлаждане от двигателя (+0 °C*/+30 °C**) [Ват]:	1.510
Капацитет на охлаждане от стационарно охлаждане (+0 °C*/+30 °C**) [Ват]:	900
Изпарител въздушен капацитет [м³/ч]:	800
Консумация на ток 12V [A]:	15
Тегло на комплекта задвижван от двигателя [кг]:	26
Тегло на комплекта за стационарно охлаждане [кг]:	66
Хладилен агент	R134a
Размери на изпарителя Д/Ш/В [мм]:	586 x 592 x 187
специални допълнения :	стационарно охлаждане ( 220 V )
*Вътрешна температура **Външна температура	

Описание:	FK 1520
Капацитет на охлаждане от двигателя (+6 °C*/+30 °C**) [Ват]:	1.810
Капацитет на охлаждане от двигателя (+0 °C*/+30 °C**) [Ват]:	1.510
Капацитет на охлаждане за стационарно охлаждане (+0 °C*/+30 °C**) [Ват]:	900
Изпарител въздушен капацитет [м³/ч]:	800
Консумация на ток 12V [A]:	15
Хладилен агент	R134a
Тегло на комплекта задвижван от двигателя [кг]:	32
Тегло на комплекта за стационарно охлаждане [кг]:	72
Размери на изпарителя Д/Ш/В [мм]:	586 x 592 x 187
специални допълнения :	стационарно охлаждане ( 220V )
*Вътрешна температура **Външна температура	