



“ ШЕН КОМПАНИЯ ” ООД
гр.София 1225 ул. “ Петър Б. Величков “ № 57
Телефон / факс 02 / 839-25-27
GSM 0888 / 571-591 0887 / 248-128 0878 / 571-592

www.shenairco.com info@shenairco.com shenairco@yahoo.com

Konvekta FK 2510/2520 ***Най-големия от малките размери***



Таванен кондензатор



Изпарител

Получавате :

- Разработка с дълъг живот на експлоатация
- АТР сертификат
- Висококачествени компоненти
- Висока охлаждаща мощност
- Задвижване от двигателя
- Поддържане на постоянна температура
- Въздушна циркулация с различна скорост
- Дистанционно управление чрез въздушен термостат от шофьорската кабина
- Здравина и надеждност
- Лесно управление
- Ниска консумация на гориво
- Устойчивост на корозия и ниско ниво на шум
- Удобен за работа

Опции за серия FK 2500

- Възможност за външно захранване независимо от двигателя
- Размразяване чрез горещ газ
- Отопляване чрез горещ газ

Изчислен за термоизолирани микробуси този сплит комплект (състоящ се от външно и вътрешно тяло) осигурява гарантирана работа на ниска себестойност. Тази серия се произвежда в два варианта: със таванен кондензер (FK 2520), и с подов кондензер (монтира се под шасито) (FK 2510) . Серията FK 2500 на ***Konvekta*** е за малки и средни микробуси до 13 куб.м. с термоизолация и осигурява постоянна температура благодарение на високия охлаждащ капацитет дори при различни обороти на двигателя. Също така има възможност за външно захранване независимо от двигателя и могат да бъдат допълнени от система за размразяване с горещ газ.



“ ШЕН КОМПАНИЯ ” ООД

гр.София 1225 ул. “ Петър Б. Величков “ № 57

Телефон / факс 02 / 839-25-27

GSM 0888 / 571-591 0887 / 248-128 0878 / 571-592

www.shenairco.com info@shenairco.com shenairco@yahoo.com

Технически характеристики

Описание:	FK 2510
Капацитет на охлаждане от двигателя (+6°C*/+30°C**) [Вт]:	3100
Капацитет на охлаждане от двигателя (+0°C*/+30°C**) [Вт]:	2690
Капацитет на охлаждане от стационарно охлаждане (+0°C*/+30°C**) [Вт]:	1650
Изпарител въздушен капацитет [м³/ч]:	1150
Консумация на ток 12V [A]:	22
Тегло на комплекта задвижван от двигателя [кг]:	31
Тегло на комплекта за стационарно охлаждане [кг]:	71
Хладилен агент	R134a
Размери на изпарителя Д/Ш/В [мм]:	581 x 825 x 172
специални допълнения :	стационарно охлаждане (220 V)
*Вътрешна температура **Външна температура	

Описание:	FK 2520
Капацитет на охлаждане от двигателя (+6°C*/+30°C**) [Вт]:	3100
Капацитет на охлаждане от двигателя (+0°C*/+30°C**) [Вт]:	2690
Капацитет на охлаждане от стационарно охлаждане (+0°C*/+30°C**) [Вт]:	1650
Изпарител въздушен капацитет [м³/ч]:	1150
Консумация на ток 12V [A]:	22
Тегло на комплекта задвижван от двигателя [кг]:	37
Тегло на комплекта за стационарно охлаждане [кг]:	81
Хладилен агент	R134a
Размери на изпарителя Д/Ш/В [мм]:	581 x 825 x 172
специални допълнения :	стационарно охлаждане (220V)
*Вътрешна температура **Външна температура	