

[www.shenairco.com](http://www.shenairco.com) [info@shenairco.com](mailto:info@shenairco.com) [shenairco@yahoo.com](mailto:shenairco@yahoo.com)

## ***Konvekta FK 2650*** ***Високо ефективен с компактен дизайн***



Компактен таванен комплект



Дифузор

### **Получавате :**

- Разработка с дълъг живот на експлоатация
- Висока охлаждаща мощност
- Поддържане на постоянна температура и въздушна циркулация с различна скорост
- Размразяване чрез горещ газ като стандартна функция
- Без загуба на място за изпарител
- Лесен за обслужване – всички компоненти са на достъпно място
- Дистанционно управление чрез въздушен термостат от шофьорската кабина
- Аеродинамичен дизайн
- Лесно управление
- Приятелски настроен към природата
- Ниско ниво на шум

### **Опции за FK 2650**

- Маслен сепаратор
- Възможност за външно захранване независимо от двигателя 230V или 400V

Проектиран да не заема място този комплект е напълно приложим за термоизолирани микробуси до 13 куб.м. Само дифузора разпределящ оптимално въздушния поток се намира в термоизолираната част. Всички други компоненти на този комплект с компактен дизайн са интегрирани в атрактивен плосък таванен комплект. Перфектния дизайн, висококачественото изпълнение, размразяването с горещ газ и управлението **Thermotronic** от шофьорската кабина са стандартните функции които правят FK 2650 изключително ефективен комплект от този клас.



**“ ШЕН КОМПАНИЯ ” ООД**  
гр.София 1225 ул. “ Петър Б. Величков “ № 57  
Телефон / факс 02 / 839-25-27  
GSM 0888 / 571-591 0887 / 248-128 0878 / 571-592

[www.shenairco.com](http://www.shenairco.com) [info@shenairco.com](mailto:info@shenairco.com) [shenairco@yahoo.com](mailto:shenairco@yahoo.com)

## Технически характеристики

Описание:	FK 2650
Капацитет на охлаждане от двигателя (+6°C*/+30°C**) [Вт]:	3040
Капацитет на охлаждане от двигателя (+0°C*/+30°C**) [Вт]:	2670
Капацитет на охлаждане от стационарно охлаждане (+0°C*/+30°C**) [Вт]:	1580
Изпарител въздушен капацитет [м³/ч]:	1140
Консумация на ток 12V [А]:	34
Тегло на комплекта задвижван от двигателя [кг]:	47
Тегло на комплекта за стационарно охлаждане [кг]:	100
Размери на изпарителя Д/Ш/В [мм]:	-
Размери на таванния комплект задвижван от двигателя Д/Ш/В [мм]:	1141 x 990 x 275
Размери на таванния комплект за стационарно охлаждане Д/Ш/В [мм]:	1571 x 990 x 275
специални допълнения :	виж по-горе
*Вътрешна температура **Външна температура	