

[www.shenairco.com](http://www.shenairco.com) [info@shenairco.com](mailto:info@shenairco.com) [shenairco@yahoo.com](mailto:shenairco@yahoo.com)

## ***Konvekta FK 2950***

***Висококачествено изпълнение и сигурност***



Таванен кондензатор



Фургонен кондензатор



Изпарител

### **Получавате :**

- Комплект за стандартни микробуси
- Комплект за фургони
- Замразяване до -10 градуса
- Задвижване от двигателя
- Висока охлаждаща мощност / Висок смразяващ ефект
- Поддържане на постоянна температура и въздушна циркулация с различна скорост
- Дистанционно управление чрез въздушен термостат от шофьорската кабина
- Размразяване чрез горещ газ като стандартна функция
- Ниска консумация на гориво
- Устойчивост на корозия и ниско ниво на шум
- Приятелски настроен към природата - всички компоненти подлежат на рециклиране
- Лесно управление

### **Опции за FK 2950**

- Произвежда се в два варианта – 12V / 24V
- Възможност за външно захранване независимо от двигателя 230V или 400V

FK 2950 е високо ефективен сплит комплект ( състои се от външно и вътрешно тяло ) за превоз на свежи стоки в термоизолирани микробуси. Екипиран с висока охлаждаща мощност осигурявана при различни обороти на двигателя той гарантира постоянна температура, като това го превръща в перфектен избор за превоз на бързоразвалящи се стоки и храни. Приятен на вид кондензер се доставя за стандартните микробуси а за фургоните кондензер с преден монтаж . Изключително здрав ,лесен за обслужване FK 2950 също се произвежда и с възможност за външно захранване независимо от двигателя 230V или 400V.



**“ ШЕН КОМПАНИЯ ” ООД**  
 гр.София 1225 ул. “ Петър Б. Величков “ № 57  
 Телефон / факс 02 / 839-25-27  
 GSM 0888 / 571-591 0887 / 248-128 0878 / 571-592

[www.shenairco.com](http://www.shenairco.com) [info@shenairco.com](mailto:info@shenairco.com) [shenairco@yahoo.com](mailto:shenairco@yahoo.com)

## Технически характеристики

Описание:	FK 2950
Капацитет на охлаждане от двигателя (+6 °C*/+30 °C**) [Вт]:	3600
Капацитет на охлаждане от двигателя (+0 °C*/+30 °C**) [Вт]:	3000
Капацитет на охлаждане от стационарно охлаждане (+0 °C*/+30 °C**) [Вт]:	1850
Изпарител въздушен капацитет [м³/ч]:	2450
Консумация на ток 12V/24V [А]:	29/15
Тегло на комплекта задвижван от двигателя преден монтаж [кг]:	58
Тегло на комплекта за стационарно охлаждане преден монтаж [кг]:	107
Тегло на комплекта задвижван от двигателя таванен монтаж [кг]:	63
Тегло на комплекта за стационарно охлаждане таванен монтаж [кг]:	111
хладилен агент	R134a
Размери на изпарителя Д/Ш/В [мм]: VD 4009	672 x 1123 x 204
Размери на комплекта задвижван от двигателя таванен монтаж Д/Ш/В [мм]: DKD 313	1141 x 990 x 275
специални допълнения :	виж по-горе
*Вътрешна температура **Външна температура	