



**“ ШЕН КОМПАНИЯ ” ООД**  
гр.София 1225 ул. “ Петър Б. Величков “ № 57  
Телефон / факс 02 / 839-25-27  
GSM 0888 / 571-591 0887 / 248-128 0878 / 571-592

[www.shenairco.com](http://www.shenairco.com) [info@shenairco.com](mailto:info@shenairco.com) [shenairco@yahoo.com](mailto:shenairco@yahoo.com)

## ***Конвекта FK 3020*** ***Един комплект – две версии***



Компактен таванен комплект

### **Получавате :**

- Разработка с дълъг живот на експлоатация
- Висока охлаждаща мощност
- Поддържане на постоянна температура и въздушна циркулация с различна скорост
- Размразяване чрез горещ газ като стандартна функция
- Без загуба на място за изпарител
- Лесен за обслужване – всички компоненти са на достъпно място
- Дистанционно управление чрез въздушен термостат от шофьорската кабина
- Аеродинамичен дизайн
- Лесно управление
- Приятелски настроен към природата
- Ниско ниво на шум

### **Опции за FK 3020**

- Маслен сепаратор
- Възможност за външно захранване независимо от двигателя 230V или 400V

Отличаващия характерен дизайн на този нов мощен таванен комплект ще открие всеки хладилен микробус. Новият комплект е не само пленителен с дизайна си а също демонстрира силна и мощна охлаждаща система. Комплекта осигурява висок капацитет достатъчен за термоизолирани бусове до 17 куб.м. и може да бъде използван за транспорт на нетрайни стоки. В случай на нужда на транспортиране на стоки при температури от -20 градуса с използването на хладилен агент R404A и подходяща термоизолация максималния обем е 10 куб.м. Новия комплект също позволява режим на отопление през зимните месеци. Независимо дали термоизолирания микробус ще бъде използван като склад или за седмичен транспорт и търговия на разположение са четири версии . Те посрещат всички потребности на клиентите. Благодарение на ниското тегло товарния капацитет на микробуса не се намалява , а консумациите намаляват.



**“ ШЕН КОМПАНИЯ ” ООД**

**гр.София 1225 ул. “ Петър Б. Величков “ № 57**

**Телефон / факс 02 / 839-25-27**

**GSM 0888 / 571-591 0887 / 248-128 0878 / 571-592**

[www.shenairco.com](http://www.shenairco.com) [info@shenairco.com](mailto:info@shenairco.com) [shenairco@yahoo.com](mailto:shenairco@yahoo.com)

## **Технически характеристики**

<b>Описание:</b>	<b>FK 3020</b>
Капацитет на охлаждане от двигателя (+6°C*/+30°C**) [Ват]:	3600
Капацитет на охлаждане от двигателя (+0°C*/+30°C**) [Ват]:	3000
Капацитет на охлаждане от стационарно охлаждане (+0°C*/+30°C**) [Ват]:	2200/2800
Изпарител въздушен капацитет [м³/ч]:	2450
Консумация на ток 12V/24V [A]:	30/20
Тегло на комплекта задвижван от двигателя [кг]:	67
Тегло на комплекта за стационарно охлаждане [кг]:	98
Размери на изпарителя Д/Ш/В [мм]: VD4015	738 x 1120 x 185
Размери на кондензера Д/Ш/В [мм]: DKD327	1420 x 910 x 189
специални допълнения :	виж по-горе
*Вътрешна температура **Външна температура	