

Конвекта FK 3050

Искате да запазите студено и свежо



Кондензер преден монтаж



Изпарител

Получавате :

- Професионална енергоспестяваща разработка със задвижване от двигателя
- Специална олекотена конструкция
- Високо надежден индукционен вентилатор на изпарителя
- Лесно приспособим за режим отопление

Опции за FK 3050

- Размразяване чрез горещ газ
- Вградено стационарно охлаждане

FK 3050 е проектиран за транспорт на бързоразвалящи се стоки . Комплекта се екипира с кондензер за преден монтаж на фургонали. Комплекта не пречи при повдигане на кабината . Той осигурява висока сигурност благодарение на високо надежден индукционен вентилатор на изпарителя. Това не е всичко, той е не само лек, с пленителен дизайн а също позволява повишаване на полезното тегло и икономисва гориво.

Технически характеристики

| Описание: | FK 3050 |
|--|------------------|
| Капацитет на охлаждане от двигателя (+6 °C*/+30 °C**) [Ват]: | 3600 |
| Капацитет на охлаждане от двигателя (+0 °C*/+30 °C**) [Ват]: | 3000 |
| Капацитет на охлаждане от стационарно охлаждане (+0 °C*/+30 °C**) [Ват]: | 1650 / 1900 |
| Изпарител въздушен капацитет [м³/ч]: | 2450 |
| Консумация на ток 12V/24V [A]: | 30/20 |
| Тегло на комплекта задвижван от двигателя [кг]: | 68 |
| Тегло на комплекта за стационарно охлаждане [кг]: | 98 |
| Размери на кондензера Д/Ш/В [мм]: DKD324 | 425 x 1398 x 530 |
| Размери на изпарителя Д/Ш/В [мм]: VD4015 | 738 x 1120 x 185 |
| хладилен агент | R134a |
| специални допълнения : | виж по-горе |
| *Вътрешна температура **Външна температура | |