



“ ШЕН КОМПАНИЯ ” ООД
гр.София 1225 ул. “ Петър Б. Величков “ № 57
Телефон / факс 02 / 839-25-27
GSM 0888 / 571-591 0887 / 248-128 0878 / 571-592

www.shenairco.com info@shenairco.com shenairco@yahoo.com

Konvekta FK 3430

Плосък дизайн, висок капацитет и готовност за отопление



Таванен кондензатор



Получавате :

- Задвижване от двигателя
- Висока охлаждаща мощност / бързо размразяване
- Поддържане на постоянна температура и въздушна циркулация с различна скорост
- Дистанционно управление чрез въздушен термостат от шофьорската кабина
- Размразяване чрез горещ газ като стандартна функция
- Ниска консумация на гориво
- Разработка с дълъг живот на експлоатация
- Устойчивост на корозия и ниско ниво на шум
- Приятелски настроен към природата - всички компоненти подлежат на рециклиране
- Лесно управление

Опции за FK 3430

- Възможност за функция отопление

Дълбока зима или прохладно лято – хладилните агрегати **Konvekta** за микробуси се произвеждат и с функция отопление . **Konvekta** осигурява също и за малки термоизолирани автомобили хладилни агрегати с функция отопление.

С изключително плоския си дизайн ,мощния таванен кондензатор DKD 318 стои много хармонично на всички видове купета.Комбиниран със изпарител VD 4015 може да се използва за транспортиране на бързо развалящи се продукти в термоизолирани микробуси до 17 куб.м. В случай на нужда на транспортиране на стоки при температури от -20 градуса с използването на хладилен агент R404A и подходяща термоизолация максималния обем е 9,5 куб.м. И двата модела осигуряват висок охлаждащ капацитет и бързо постигане на зададената температура и като допълнение могат да се оборудват със система за отопление нужна при превоз на стоки с постоянна температура като лекарства или цветя.



“ ШЕН КОМПАНИЯ ” ООД

гр.София 1225 ул. “ Петър Б. Величков “ № 57

Телефон / факс 02 / 839-25-27

GSM 0888 / 571-591 0887 / 248-128 0878 / 571-592

www.shenairco.com info@shenairco.com shenairco@yahoo.com

Технически характеристики

Описание:	FK 3430
Капацитет на охлаждане от двигателя (+6 °C*/+30 °C**) [Ват]:	3700
Капацитет на охлаждане от двигателя (+0 °C*/+30 °C**) [Ват]:	3400
Изпарител въздушен капацитет [м³/ч]:	2450
Консумация на ток 12V [A]:	25
Тегло на комплекта [кг]:	45
Размери на изпарителя Д/Ш/В [мм]: VD 4015	738 x 1120 x 185
Размери на кондензера Д/Ш/В [мм]: DKD 318	940 x 980 x 180
специални допълнения :	виж по-горе
*Вътрешна температура **Външна температура	