



**“ ШЕН КОМПАНИЯ ” ООД**  
гр.София 1225 ул. “ Петър Б. Величков “ № 57  
Телефон / факс 02 / 839-25-27  
GSM 0888 / 571-591 0887 / 248-128 0878 / 571-592

[www.shenairco.com](http://www.shenairco.com) [info@shenairco.com](mailto:info@shenairco.com) [shenairco@yahoo.com](mailto:shenairco@yahoo.com)

## ***Konvekta FK 4250*** ***Голяма мощност с малко тегло***



Кондензер преден монтаж



Изпарител

### **Получавате :**

- Професионална енергоспестяваща разработка със задвижване от двигателя
- Специална олекотена конструкция
- Високо надежден индукционен вентилатор на изпарителя
- Лесно приспособим за режим отопление
- Ниско ниво на шум

### **Опции за FK 4250**

- Размразяване чрез горещ газ
- Вградено стационарно охлаждане

Серията се характеризира с висока мощност и малко тегло.

**Konvekta** вдига летвата с тези превъзходни хладилни агрегати с охлаждащ капацитет от 6000 вата за 6 градуса при външна температура 30 градуса. С напълно подготвени и за допълнения ,кондензер за преден монтаж ,тази серия се отличава с ниска цена и бърз монтаж. Комплекта не пречи при повдигане на кабината .

Шумът вече е история и всъщност никога вече няма да е проблем защото се използват интелигентни полухерметични компресори в сериите FK 4250&5550 .

Заедно с изпарител VD 4015 , **Konvekta** осигурява солиден и надежден комплект за транспорт на нетрайни и замразени стоки.



**“ ШЕН КОМПАНИЯ ” ООД**  
гр.София 1225 ул. “ Петър Б. Величков “ № 57  
Телефон / факс 02 / 839-25-27  
GSM 0888 / 571-591 0887 / 248-128 0878 / 571-592

[www.shenairco.com](http://www.shenairco.com) [info@shenairco.com](mailto:info@shenairco.com) [shenairco@yahoo.com](mailto:shenairco@yahoo.com)

## Технически характеристики

Описание:	FK 4250
Капацитет на охлаждане от двигателя (+6°C*/+30°C**) [Ват]:	4800(155ссм)4600(215ссм)
Капацитет на охлаждане от двигателя (+0°C*/+30°C**) [Ват]:	4400(155ссм)4200(215ссм)
Капацитет на охлаждане от двигателя (+0°C*/+30°C**) [Ват]:	-
Капацитет на охлаждане от стационарно охлаждане (+0°C*/+30°C**) [Ват]:	2400(155ссм)2400(215ссм)
Изпарител въздушен капацитет [м³/ч]:	2450
Консумация на ток 12V/24V [А]:	44/27
Тегло на комплекта задвижван от двигателя [кг]:	76
Тегло на комплекта за двигател и стационарно охлаждане [кг]:	126
Размери на изпарителя Д/Ш/В [мм]: VD 4015	738 x 1120 x 185
Размери на кондензера Д/Ш/В [мм]: DKD 514	475 x 1900 x 522
хладилен агент	R134a
специални допълнения :	виж по-горе
*Вътрешна температура **Външна температура	